



Art.-Nr. 38455 00

Abdeckvlies protect plus

Non-tissés de protection protect plus

N° d'art. 38455 00

Leicht haftendes und atmungsaktives Abdeckvlies aus Polyestergewebe und PE-Folie als Flüssigkeitsschutz. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung.
Zum Abdecken von Parkett, Laminat, usw.

Non-tissés de protection légèrement adhérent et respirant en polyester et film PE comme protection contre les liquides. Base avec revêtement antidérapant.
Pour recouvrir le parquet, les stratifiés etc.

Technische Daten

Données techniques

2.0 mm	100.00 cm	50.00 m ¹	50.00	0.160 kg	8.000 kg	22



✓ Nähte müssen abgeklebt werden
Les coutures doivent être encollées



Fussbodenheizung vor Verlegung ausschalten
Le chauffage au sol doit être arrêté avant la pose



keine Deklaration
pas de déclaration



PET-Fasern (zu 100% recycelte Originalfaserabfälle), Unterseite rückstandsfreie Antirutschhaftung
Fibres de PET (déchets de fibres d'origine à 100 % recyclées), côté inférieur à adhérence antidérapante sans résidus

Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.flooright.ch
Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le subjectile doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.flooright.ch
Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!

Direct Handling AG, Wermatswilerstr. 8, CH-8610 Uster, Tel. 043 333 46 46, Fax 043 333 46 48, info@directhandling.ch, www.directhandling.ch

Stand Juli 2011



7 640150 617043