

Abdeckvlies protect

Non-tissés de protection protect







Art.-Nr. / N° d'art. 38450 00

- leicht haftend
- dampfdurchlässiges Polyestergewebe
- Unterseite rutschhemmend
- PE Folie als Feuchtigkeitsschutz

- légèrement adhésif
- tissé en polyester absorbant
- dessous antidérapant
- feuille de protection contre l'humidité en PE

Technische Daten

Données techniques

					
100.00 cm	50.00 m ¹	50.00	0.16 kg	8.00 kg	30.00



✓ Nähte müssen abgeklebt werden
Les coutures doivent être encollées



darf die Oberflächentemperatur gemäss SIA nicht überschreiten
ne doit pas dépasser la température de surface selon SIA



keine Deklaration
pas de déclaration



Vliesstoff aus Polyester, Oberseite PE-Folie als Flüssigkeitssperre, Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
Nappe de fibres en polyester, partie supérieure en feuille de PE en tant que couche imperméable aux liquides, côté inférieure avec revêtement antidérapant



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.flooright.ch
Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüf-werten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

März 2018

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le subjectile doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.flooright.ch

Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!