

# Abdeckplatte protect shield 3 mm







Plaque de recouvrement protect shield 3 mm

Art.-Nr. / N° d'art. 38465 00

- strapazierfähig
- wasserfest
- leicht
- einfach zu schneiden
- wiederverwendbar
- einfach zu reinigen
- resistent à l'usure
- resistent à l'eau
- léger
- facile à couper
- réutilisable
- facile à nettoyer

## Technische Daten

## Données techniques

					
3.00 mm	120.00 cm	80.00 cm	0.96	0.6 kg	600.00



Nähte müssen abgeklebt werden  
Les coutures doivent être encollées



Die Oberflächentemperatur (gemäss SIA) des Belages darf nicht überschritten werden.  
La température de surface (selon SIA) du revêtement ne doit pas être dépassée.



Flammpunkt: Ca. 350 °C - Selbstentzündungstemperatur: > 380 °C  
Point d'éclair : env. 350 °C - Température d'auto-inflammation : > 380 °C



Abdeckplatte aus hauptsächlich Polypropylen- Heterophasic-Copolymer  
Plaque de recouvrement principalement en polypropylène-copolymère hétérophasique



### Hinweis

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

### Nota

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!

Mai 2023

Direct Handling AG, Wermatswilerstr. 8, CH-8610 Uster, Tel. 043 333 46 46, info@directhandling.swiss, www.directhandling.swiss